

# Herstellerempfehlung

## LAGERUNG VON SELBSTKLEBEETIKETTEN

Diese Herstellerempfehlung beschreibt die Anforderungen für die sachgerechte Lagerung von Selbstklebeetiketten, um deren Verarbeitbarkeit, Haftungseigenschaften und Druckqualität bis zur Verwendung sicherzustellen.

Die Empfehlung gilt für alle im Unternehmen gelagerten Selbstklebeetiketten auf Rollen oder Bögen, unabhängig vom Material (Papier, Folie, Thermo- oder Thermotransferetiketten).

### Lagerbedingungen:

- ✓ Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C bis 25 °C.
- ✓ Kurzfristige Temperaturschwankungen vermeiden.
- ✓ Keine Lagerung in unmittelbarer Nähe von Heizungen, Klimaanlage oder Wärmequellen.
- ✓ Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 50 %.
- ✓ Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- ✓ Lagerung in geschlossenen Kartons oder lichtgeschützten Bereichen.
- ✓ Rollen grundsätzlich in der Originalverpackung lagern.
- ✓ Rollen stehend auf den Stirnseiten lagern.
- ✓ Keine schweren Gegenstände auf Rollen abstellen.
- ✓ Beschädigungen der Rollenkanten vermeiden.
- ✓ Prinzip FIFO (First In – First Out) anwenden.
- ✓ **BEACHTEN:** Innengewickelte Etiketten sind nur begrenzt lagerfähig. Eine längere Lagerung kann zur Beeinträchtigung der Haftung führen.